



S uper mini CCD camera

屋内用超小型カラーカメラ

PSM-22CP4

外形寸法 (mm)



技術仕様

| | NTSC |
|-----------|-------------------------------|
| イメージセンサー | 1/4インチSONY Super HAD CCD |
| CCD画素数 | 270,000画素 |
| 同期方式 | インターナル |
| 走査方式 | 2:1 インターレース |
| スキャン周波数 | (水平)15.734KHz (垂直): 59.94Hz |
| 水平解像度 | 380本 |
| ビデオ出力 | VBS 1.0V p-p コンポジット. 75Ω |
| ビデオS/N比 | 48dB以上 (AGC off時) |
| 最低照度 | 1.0Lux (F2.0) |
| γ補正 | γ=0.45 |
| ホワイトバランス | AWB オートマチックホワイトバランス |
| シャッタースピード | 1/60-1/100,000秒 |
| レンズ | f4.3mmスーパーコーンピンホールレンズ |
| アイリスモード | DC /ESC |
| 動作温度範囲 | -10°C ~ +50°C |
| 動作湿度範囲 | 90% RH以下 (結露なき事) |
| 電源 | DC 12V ±20%, 140mA |
| 外形寸法 | 22mm(W) X 22mm(D) X 24.5mm(H) |

特長

- ・ 幅22mm x 奥行22mm x 高さ24.5mmの超小型設計
- ・ 1/4インチ 270,000画素(NTSC)
SONY SuperHAD CCD採用
- ・ 水平解像度 380本
- ・ 最低照度(1.0Lux / F2.0)
- ・ 逆光補正機能



株式会社ピー・エス・ディー

〒331-0811 埼玉県さいたま市北区吉野町1-332-6

TEL 048-661-8060 FAX 048-661-8070 info@psd.jp http://www.psd.jp

販売店