

・ AHD カメラ & アナログ カメラ 接続対応デジタルビデオレコーダー

AHD カメラのみでなく、既存のアナログカメラも接続できる仕様となっております。



ハイエンドクラス PSDVR-HD4716 (16ch)

- 16ch まで接続可能な、ハイエンドタイプ
- 検索、選択が簡易にできるジョグシャトルダイヤル 装備
- カメラの設置数が多い、大型店舗や大型倉庫に最適
- DVD ドライブ搭載によりバックアップも容易

ミドルクラス PSDVR-MH4708 (8ch)

- 8ch まで接続可能な、ミドルタイプ
- 店舗やマンション等、中規模な防犯システムに最適
- DVD ドライブ搭載によりバックアップも容易



スタンダードクラス PSDVR-EH4704 (4ch)

- 4ch まで接続可能な、スタンダードタイプ
- 小規模な防犯システムに最適
- コンパクトサイズのため場所選ばず設置が可能



型式	PSDVR-EH4704	PSDVR-MH4708	PSDVR-HD4716
映像入力	4	8 BNC	16 BNC
映像出力	1 HDMI, 1 VGA, 1BNC	1 HDMI, 1 VGA, 1BNC, LOOP(8 BNC), SPOT(1BNC)	1 HDMI, 1 VGA, 1BNC, LOOP(16 BNC), SPOT(1BNC)
音声入力	4 RCA	8 RCA	16 RCA
音声出力	RCA	HDMI, RCA	
録画解像度	AHD: 720P(1280x720), 960H: 960H(960x480), D1(720x480), CIF(360x240)		
内臓 HDD	1TB・SATA (オプションで増設可能)		
搭載可能 HDD	1	3	6
内臓 DVD ドライブ	無	有	
ディスプレイ表示	HDMI, VGA: Full HD, XGA(1024x480) / TV: SDTV(720x480)		
バックアップ	USB, ネットワーク	USB, DVD ドライブ (内臓), ネットワーク	
PTZ/ATM/POS 制御	RS485, RS232C		
イーサネット	10/100	10/100/1G	
操作	本体操作パネル, リモコン, マウス (オプション)		
アラーム入出力	入力: 4, 出力 1	入力: 8, 出力 2	入力: 16, 出力 4
プリ/ポストアラーム	5 秒 / 5 秒~5 分		
モーショングリッド	22x15	14x15	
OS	Embedded Linux		
映像圧縮方式	H.264		
電源	DC12V/2A	DC12V/5A	90~250V, 50/60Hz
消費電力	24W	60W	80W
動作可能周囲環境	-5℃~ +40℃ 湿度 80% 以下 (結露しないこと)		
外形寸法	250(W) × 65(H) × 155(D)mm	430(W) × 86(H) × 270(D)mm	440(W) × 88(H) × 430(D)mm
重量	2.5Kg(HDD 無し)	4Kg(HDD 無し)	8Kg(HDD 無し)