

ハイビジョン・デジタルビデオレコーダー

Cuteシリーズ・5brid (TVI, AVI, CVI, 960H, IP)
PSDVR-ET6504



Cuteシリーズ (4ch)



5brid
TVI, AVI, CVI, 960H, IP

4K Resolution

4K高解像度出力をサポート



QR code

DVRは、QRコードをサポートしています。
ネットワーク接続が簡単に設定可能です。



特徴

- ・ H.264, H.265コーデック対応
- ・ 高解像度に対応したHDMI端子装備
- ・ GIGAビットLANインターフェース対応
- ・ ネットワークプロトコル、DDNS, DHCP, UPnP対応
- ・ 高解像度記録だから可能なデジタルズーム機能装備
- ・ 検索が簡単になるマルチデイ、マルチタイム、多彩な再生機能装備
- ・ ONVIF規格に対応した機器であるため、機器接続が安心

アラーム監視



仕様

型式	PSDVR-ET6504
映像入力	4 BNC
対応映像規格	NTSC / PAL
映像入力解像度	4MP, 3MP, 2MP, 960H / 5MP mode : 5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 960H / 4K mode : 4K(8MP), 5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 960H
IPカメラ入力	1 IPC
映像出力	HDMI(4K, Full HD, SXGA, XGA), VGA(Full HD, SXGA, XGA), BNC
映像出力スポット	SD spot
フレームレート	15fps/ch(4MP, 3MP), 30fps/ch(2MP, 960H) / 5MP mode : 10fps/ch(5MP), 15fps/ch(4MP, 3MP), 30fps/ch(2MP, 960H) / 4K mode : 8fps/ch(8MP), 10fps/ch(5MP), 15fps/ch(4MP, 3MP), 30fps/ch(2MP, 960H)
録画品質	5段階
録画圧縮	H.265, H.264
音声入力	4 RCA
音声出力	HDMI, RCA
センサー入出力	4/1 - NC/NO
USBインタフェース	2ポート
PTZ制御	RS485 - ターミナルブロック
ATM/POS	Ethernet POS
イーサネット	RJ45(Ethernet 10/100/1G)
ネットワーク圧縮	H.264, JPEG
ネットワークスピード	10fps/ch(4MP), 20fps/ch(2MP)
ネットワーク解像度	最大 4MP
システムOS	Embedded Linux
ポストアラーム	5秒~5分
録画イベント	常時、イベント、スケジュール
録画検索	カレンダー検索、マルチデイ、マルチタイム、イベント検索、日時指定
バックアップ方法	USB, ネットワーク
バックアップタイプ	動画 (RMS, AVI)
アラームアクション	E-mail, ポップアップ表示, ブザー, リレー
ユーザー数	15ユーザー (admin, User1~User14)
対応IPカメラ	ONVIF Profile S
内蔵HDD	1TB:SATA (オプションで容量変更可能)
搭載可能HDD	1 HDD
操作	USBマウス, ネットワーク
電源	DC12V/2A
消費電力	24W
動作可能温度範囲	-5℃ ~ +40℃
外形寸法	300(W) × 53(H) × 227(D)mm
重量	2.0Kg(HDD無し)

ネットワークソフトウェア

スマートフォン：Smart Eyes Pro



寸法

サイズ：300x53x300mm


・ 上面



Windows：VMSビューアソフト



・ 前面



株式会社ピー・エス・ディー

防犯カメラ・監視カメラ販売、設置工事
 〒331-0811 埼玉県さいたま市北区吉野町1-332-6
 TEL 048-661-8060 / FAX 048-661-8070
 E m a i l : mail@psd.jp
 最新の情報は <https://psd.jp>

●製品の仕様及び外形等は、改良のため予告なく変更することがありますので予めご了承ください。

2021年1月